

# FDV Dokumentasjon



Garasje- og industriporter 1350

NOBB Modulnr: 29567088

---

## 1. Kunde/Prosjektidentifikasjon

---

Kunde/Prosjekt:

Navn:

Tlf:

e-post:

Ordre nr.:

---

## 2. PRODUKTBEKRIVELSE

---

Produsent:

Alle porter produsert av Gapo A.S er merket med informasjon som ordrenummer, serienummer og produksjonsår. Denne informasjon er plassert på et skilt som er på portens høyre eller venstre innside. Serie- og ordrenummer identifiserer den enkelte port, og må alltid oppgis i korrespondanse oss.

---

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

---

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlig grønnsåpevann uten salmiakk. Alternativt produkter tiltenkt husvask.

### Ettersyn/kontroll

*Jevnlig (halvårlig)*

Wire kontrolleres jevnlig for slitasje, kontroller at alle bolter sitter godt, evt tilstrammes ved behov. Overflaten må behandles hvis oljet port er utsatt for regn og sol

*Periodisk (årlig)*

Hengsler, trinser, fjærer og lås smøres minimum en gang årlig med kuldebestandig olje. Oljet overflaten må behandles minimum hvert år.

*Skader:*

Mindre skader i maling/olje utbedres med tilsvarende maling/olje.

*Overflatebehandling:*

Minimum hvert 5.år. Unntaksvis kan himmelretning, materialvalg og mengde takoverbygg tilsi andre interval. Dette må avtales skriftlig med produsent i hvert tilfelle.

08.08.2024

---

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

### Fuktbestandighet

Ved dårlig vedlikehold eller ubehandlet vil porten utvikle sopp og råte ved eksponering av fukt over tid.

Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

---

## 5. MILJØPÅVIRKNING

---

### Ressursutnyttelse

Produktet består hovedsakelig av fornybare, rikelige ressurser.

### Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

### Emisjon

Ikke angitt

---

## 6. HMS-REFERANSER

---

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Produktet er brennbart, men kan slukkes med alle kjente slukkemidler

---

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

---

Avfallstype: Gjenvinning av stål og trevirke

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

-

---

## 8. TEKNISK SERVICE

---

Produsent/importør	GAPO AS
Postadresse	Opstadveien 9
Postnr. Og poststed	4330 Ålgård
Telefon	51 61 20 80
E-post	<a href="mailto:post@gapo.no">post@gapo.no</a>
Internett	<a href="http://www.gapo.no">www.gapo.no</a>